

SERIE 11

MULTIALUM

Descripción de producto

Tinta de un componente, muy versátil, desde botellas de polietileno tratadas en las que no se desea trabajar con tintas de dos componentes, hasta serigrafía sobre aluminio. Excelentes resultados sobre papeles especiales y ciertos tipos de poliéster. Sobre metales barnizados, como botes de aerosoles, también suele dar buenos resultados.

Puede ser aplicada por procedimientos serigráficos, tampográficos y aerografía.

La versatilidad de ésta tinta, nos obliga a un ensayo previo a la producción industrial.

Aplicaciones recomendadas:

Botellas tratadas de polietileno, aluminios, papeles especiales y ciertos poliésteres sin tratar.

Acabado:

Brillo satinado.

Presentación:

Se presenta a falta de ajustar viscosidad según trabajo, temperatura del taller y velocidad de impresión.

Colores estándar



Diluyentes:

Diluyente rápido D-100, Diluyente medio D-400 como normal y Diluyente lento D-700. Su adecuada mezcla proporciona un buen comportamiento en pantalla. Al aire seca en media hora si la temperatura del taller es superior a los 20°C y hay buena ventilación. En horno, a 80°C seca en unos 3-6 minutos.

Emulsiones y telas:

Emulsionar con ARGAZOL-E (de fácil recuperación) o ARGAZOL-UV (de alta duración) con telas de 90 a 130 hilos/cm.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

11/2015

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.