

SERIE 22

AFFORDLEFINE

Descripción de producto

Tinta epoxi, de dos componentes, especialmente diseñada para emplear sobre botellas de polietileno y polipropileno flameadas, en equipos de alta velocidad.

La película seca de la **SERIE 22** es flexible y dura con un anclaje excepcional. Su resistencia química es extraordinaria.

Aplicaciones recomendadas:

Botellas tratadas de polietileno y polipropileno

Acabado:

Brillo.

Presentación:

Se presenta a falta de ajustar viscosidad según trabajo, temperatura del taller y velocidad de impresión.

Preparación:

Añadir sobre la tinta **ENDURECEDOR-122** al 15%, ó **ENDURECEDOR-118** del 7 al 14%; el primero da secado más rápido y mejor resistencia química; usarlo siempre sobre polipropileno. Para obtener elevadas resistencias al alcohol, se recomienda también el **ENDURECEDOR-130** del 10 al 15%.

Diluyentes:

D-100 como rápido, **D-400** como normal y **D-700** como lento. Su adecuada mezcla proporciona un buen comportamiento en pantalla. Al aire seca en diez minutos, a la llama en segundos; en horno, a 80°C seca en unos 3-5 minutos. En cualquier caso, el horneado es muy importante para asegurar una polimerización rápida y completa.

Pantallas:

Emulsionar con **ARGAZOL-E** (de fácil recuperación) o **ARGAZOL-UV** (de alta duración) con telas de 90 a 140 hilos/cm.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Colores

