

SERIE 39

PLASTIMATT

Descripción de producto

Tinta de un componente para serigrafiar autoadhesivos de PVC, cartelería y en general los materiales vinílicos.

La **SERIE 39** deja en todos estos materiales una película fina, altamente flexible y muy anclada, con alta resistencia química, y que con la elección de las referencias adecuadas puede ser usada para exteriores.

Aplicaciones recomendadas:

Autoadhesivos, materiales vinílicos y cartelería

Acabado:

Mate.

Presentación:

Se presenta a falta de ajustar viscosidad según trabajo, temperatura del taller y velocidad de impresión.

Pantallas:

Emulsionar con **ARGAZOL-E** (de fácil recuperación) o **ARGAZOL-UV** (de larga duración) con telas de 90 a 130 hilos/cm.

Diluyentes:

D-200 como rápido a normal, **D-422** como medio y **D-696** como lento. Su mezcla adecuada proporciona un buen comportamiento en pantalla y cortos períodos de secado del orden de 5 a 20 minutos al aire, en función del material y trabajo, y de segundos en túnel.

Otras observaciones:

La **SERIE 39** sólo se suministra en envases de 5 kg o superiores.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Colores

