

SERIE 46

## POSTERMATT

### Descripción de producto

Tintas de un componente, especialmente diseñadas para la impresión sobre papeles y cartones para fines publicitarios.

La película seca de ambas series es suficientemente flexible como para no dar los tradicionales problemas de abarquillamiento habitualmente encontrados con otras tintas. Estas tintas dan muy buena adherencia en estos sustratos, sin problemas de repintado o de absorción.

### Aplicaciones recomendadas:

Papeles, cartones, cartoncillos, cartulinas y algunos tipos de papeles especiales

### Acabado:

Mate.

### Presentación:

Se presenta a falta de ajustar viscosidad según trabajo, temperatura del taller y velocidad de impresión.

### Pantallas:

Emulsionar con **ARGAZOL-E** (de fácil recuperación) O **ARGAZOL-UV** (de larga duración) con telas de 90 a 130 hilos/cm.

### Diluyentes:

**D-200** como rápido a normal y **D-400** como normal a lento. Su adecuada mezcla proporciona un buen comportamiento en pantalla. Al aire seca en veinte minutos, según condiciones del taller; una pasada por horno resuelve el problema.

### Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

### Colores

