

## SERIE 55 | PROPISCREEN

### Descripción de producto

Tinta de un componente para serigrafiar láminas y piezas inyectadas de polipropileno, frecuentemente sin necesidad de flameado. Permite decorar artículos que por sus características, paredes muy finas y/o dimensiones muy grandes, etc, el flameado les hace perder importantes atributos tales como estabilidad dimensional en piezas industriales o brillo en piezas decorativas. El no flamear ahorra gas, la estación flameadora y su mantenimiento, el manejo y deterioro del artículo y el espacio operativo, lo cual acorta el ciclo de inversión/liquidación.

La **SERIE-55** posee acabado brillante, buena resistencia a la abrasión, al agua y a los detergentes.

### Aplicaciones recomendadas:

láminas/carpentería y piezas inyectadas y sopladas de polipropileno.

### Acabado:

Brillo.

### Presentación:

Se presenta a falta de ajustar viscosidad según trabajo, temperatura del taller y velocidad de impresión.

### Pantallas:

Emulsionar con **ARGAZOL-E** (de fácil recuperación) O **ARGAZOL-UV** (de larga duración) con telas de 90 a 130 hilos/cm.

### Limitaciones:

No aguanta cierto tipo de grasas.

### Diluyentes:

**D-400** como normal y **D-700** como lento. Su mezcla adecuada proporciona un buen comportamiento en pantalla y cortos períodos de secado del orden de 10-20 minutos al aire y de segundos a 60°C, los cuales no deben ser superados.

### Otras observaciones:

Por las singularidades de esta tinta y los aditivos que lógicamente lleva el PP, especialmente los antiestáticos, pedimos al usuario que antes de iniciar la tirada industrial ejecute ensayos y obtenga por su experiencia directa las decisiones más correctas

### Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

### Colores

