

66 SERIES

OPAQUETEX

Descripción

La **SERIE 66** es una laca destinada a la estampación textil, bien por métodos serigráficos o por lionesa. Adhiere sobre cualquier tejido de algodón, dando una imagen definida, flexible y sólida. A su vez, destaca por el alto poder cubriente de sus tonos y la elasticidad de la tinta.

Aplicaciones recomendadas:

Virtualmente cualquier tipo de tejido, especialmente algodón.

Acabado:

Mate.

Presentación:

Se presenta a viscosidad de impresión, aunque en ocasiones, según el trabajo, temperatura del taller, velocidad de impresión y el tipo de pantalla debe ser diluida con el diluyente adecuado o espesada con 66.ESP.

Diluyentes:

Diluir con agua para obtener la viscosidad deseada. Hay retardante.

Diluyentes:

Diluir con agua para obtener la viscosidad deseada. Hay retardante.

Pantallas:

Emplear con emulsión AGUADIEL con telas de 36-77hilos

Secado:

Seca al aire. Para alcanzar la resistencia al lavado ha de transcurrir al menos una semana desde la impresión o bien hornear a 130°C durante 2-4 minutos

Seguridad:

Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta y la pestaña Seguridad de esta tinta.

Otras observaciones:

La **SERIE 67**, de iguales propiedades que la **SERIE 66**, da acabados en relieve si se hornea a temperaturas de 160°C o mayores durante 3-4 minutos.

Colores

Ver tabla COLORES/SERIES

11/2015

The information supplied is a result of our updated knowledge; it is supplied with good intention but under no circumstances it can be taken as a guarantee. Moreover, taking into account the great diversity of printable materials, the diversity of machinery and procedures to carry out the jobs, it is the user's responsibility to check the suitability of our products to obtain the objectives he desires, with the resources and procedures he has. The user must also make sure he complies with the current legislation, situation of patents and third party rights when applicable.