AFFORD®
Dehesa Mari Martí 28600 Navalcarnero (Madrid) Spain
Tel +34 916 421 789 - Fax +34 916 421 834
general@afford-inks.com - www.afford-inks.com

SERIE 95

OLEFINCURE

Descripción de producto

Tinta de curado U.V. para ser aplicada por serigrafía especialmente sobre botellas tratadas de PE y PP. Se caracteriza por su alto brillo, rapidez de curado, alta flexibilidad, buena adherencia y buen acabado superficial.

Aplicaciones recomendadas:

Botellas de PE y PP tratadas.

Secado:

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 50-55 m/min.

Acabado:

Satinado.

Emulsiones y telas:

Emplear con ARGAZOL-E o ARGAZOL-UV con telas de 150 a 165 hilos/cm.

Presentación:

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 150-165 hilos a 20ºC.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Colores

000 BLANCO EXTRA	002 AMARILLO GAMA	052 MAGENTA EXTRA	006 AZUL GAMA	009 NEGRO GAMA	110 BLANCO EXTRA	111 PLATA	204 AMARILLO TRANS.	213 AMARILLO MEDIO	229 AMARILLO LIMÓN
239 BLANCO EXTRA	249 AMARILLO DORADO	307 NARANJA FLUO	309 NARANJA	339 NARANJA	400 ROJO PERMANENTE	404 ROJO EXTRA	420 ROJO VIVO	500 NARANJA EXTRA	600 AZUL PERMANENTE
672 AZUL REFLEX	700 VIOLETA	800 VERDE PERMANENTE	900 NEGRO						

Cualquier otro color puede ser preparado bajo pedido

Tinta UV
Información técnica

11/2015

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone.
Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.-