

SERIE 97

CONFORCURE

Descripción de producto

Tinta de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñada para la impresión sobre todo tipo de metales.

La película de tinta de la **SERIE 97** tiene una gran adherencia sobre estos materiales, a la vez que combina un cierto nivel de elasticidad, que, según el caso, la hace apta para los hendidos e incluso el taladrado posterior.

Aplicaciones recomendadas:

Metales.

Secado:

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de más de 20 m/min.

Acabado:

Brillo.

Emulsiones y telas:

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.

Presentación:

Se presenta a viscosidad de trabajo con pantallas de entre 150 y 165 hilos/cm a 20°C.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Otras observaciones:

Es conveniente estudiar su comportamiento para piezas en contacto con medios húmedos.

Colores



Cualquier otro color puede ser preparado bajo pedido

11/2015

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.