

80.00.4919

## BARNIZ UV ANTIDESLIZANTE

### Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente formulado para la obtención de superficies ásperas y rugosas sobre prácticamente todo tipo de láminas, así como, papeles y cartulinas sobre los que se busca dicho acabado. La película formada tiene un alto relieve, posee una alta flexibilidad que permite el troquelado posterior. Este tipo de barniz permite conseguir acabados con un muy bajo coeficiente de deslizamiento, consiguiéndose una sensación táctil única.

El **BARNIZ UV ANTIDESLIZANTE 80.00.04919** destaca por su alto buen secado y acabado rugoso único.

- **Acabado:**

Brillo.

- **Aplicaciones recomendadas:**

Láminas de glasspack, vinilos, polipropileno, poliestireno así como papeles, cartulinas y cartones.

- **Secado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 30-35 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 2500 impresiones/hora.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL 11.705** con telas de 36 a 54 hilos/cm. Se recomienda aplicar 4+2 manos a fin de conseguir mayores espesores de producto.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 32-54 hilos/cm a 20°C.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.