

80.00.05148

BARNIZ UV NON YELLOWING ALTA FLEXIBILIDAD

Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía con unas propiedades excepcionales en cuanto a flexibilidad y no amarilleamiento. Está formulado especialmente para PVC y todo tipo de materiales vinílicos, siendo también usado sobre papeles, cartulinas o cartones en los casos en que se necesitan altísima flexibilidad como puede ser el caso de los hendidos.

El **BARNIZ UV NON YELLOWING ALTA FLEXIBILIDAD 80.00.05031** destaca por su alto brillo, excelente adherencia en materiales vinílicos y nulo amarilleamiento.

- **Acabado:**

Brillo.

- **Aplicaciones recomendadas:**

PVC rígido o plastificado, papeles, cartulinas y cartones.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 150-165 hilos a 20°C.

- **Secado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 30-40 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3500 impresiones/hora.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.