

80.00.05248

## BARNIZ UV ULTRACRISTALINO

### Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para la impresión de grandes depósitos de barniz sobre tintas de offset y plastificados de polietileno y/o polipropileno, cartón, cartulina o papel. La película formada tiene un alto relieve, posee una buena flexibilidad que permite el troquelado posterior. Este tipo de barniz se usa extensamente para realizar impresiones "braille" que permiten la lectura a las personas invidentes. La especial formulación del barniz hace que su superficie quede como un cristal, consiguiendo efectos espectaculares. Son muy notorios los resultados obtenidos sobre papeles metalizados.

El **BARNIZ 80.00.05248** destaca por su altísimo brillo, rápido curado, gran volumen y buen acabado superficial.

- **Aplicaciones recomendadas:**

Tintas de offset, plastificados de PE o PP, papeles, cartulinas y cartones.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 36-54 hilos/cm a 20°C.

- **Acabado:**

Brillo.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 36 a 54 hilos/cm.

- **Secado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 40-50 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 2500 impresiones/hora.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.