

80.00.05267

## BARNIZ U.V. RELIEVE MATE

### Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para la impresión de grandes depósitos de barniz sobre tintas de offset y plastificados de polietileno y/o polipropileno, cartón, cartulina o papel. La película formada tiene un alto relieve, posee una buena flexibilidad que permite el troquelado posterior. Este tipo de barniz se usa extensamente para realizar impresiones "braille" que permiten la lectura a las personas invidentes. La especial formulación del barniz permite obtener un acabado mate, lo que permite a los diseñadores crear efectos únicos mediante la combinación de barnices brillo y mate

El **BARNIZ U.V. RELIEVE MATE 80.00.05267** destaca por su bajo nivel de brillo, excelente acabado superficial y rápido curado

- **Acabado:**

Mate.

- **Aplicaciones recomendadas:**

Papeles, cartulinas, cartones, plastificados y tintas de offset

- **Curado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 40-50 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 2500 impresiones/hora.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 32-54 hilos/cm a 20°C.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.