

80.00.05309

BARNIZ U.V. GLITTER

Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente formulado para ser mezclado con partículas de glitter sobre tintas de offset y plastificados de polietileno y/o polipropileno, cartón, cartulina o papel. La película formada tiene un alto relieve, posee una extraordinaria flexibilidad que permite el troquelado posterior y la realización de hendidos. Este tipo de barniz se usa extensamente para la impresión de efectos glitter en cubiertas de libro, superando un problema muy habitual en otros barnices como es la facilidad de pelado al mínimo doblez.

El **BARNIZ U.V. GLITTER 80.00.05309** destaca por su buena transparencia, excelente acabado superficial y rápido curado

- **Acabado:**

Brillo.

- **Curado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 20-25 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 2500 impresiones/hora.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL 11.705** con telas de 21 a 43 hilos/cm. Se recomienda dar 4+2 manos a fin de conseguir un depósito importante de material

- **Aplicaciones recomendadas:**

papeles, cartulinas, cartones, plastificados y tintas de offset

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 21-43 hilos/cm a 20°C.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.