

80.00.05646

## BARNIZ U.V. PIEL DE NARANJA

### Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para conseguir un acabado rugoso semejante a la piel de naranja al imprimir sobre cartón, cartulina, papel, tintas de offset y plastificados. La película formada tiene un brillo medio-alto y una elevada dureza.

El **BARNIZ U.V. PIEL DE NARANJA 80.00.05646** por su particular acabado superficial y su rápido curado.

- **Acabado:**

Brillo no muy elevado.

- **Aplicaciones recomendadas:**

Papeles, cartulinas y cartones, tintas de offset y láminas plásticas.

- **Curado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 40-45 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 4000 impresiones/hora.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 90 a 150 hilos/cm a 20°C.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.