

80.00.05884

BARNIZ UV RELIEVE CUERPOS ROTATIVOS

Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para la impresión de grandes depósitos de barniz sobre tintas de offset y plastificados de polietileno y/o polipropileno, cartón, cartulina o papel. La película formada tiene un alto relieve, posee una buena flexibilidad que permite el troquelado posterior. Este tipo de barniz se usa extensamente para realizar impresiones "braille" que permiten la lectura a las personas invidentes. La especial formulación del barniz hace que su superficie quede como un cristal, consiguiendo efectos espectaculares. Son muy notorios los resultados obtenidos sobre papeles metalizados.

El **BARNIZ 80.00.05884** destaca por su rápido curado, elevada flexibilidad y una reología que le hace especialmente apto para serigrafía cilíndrica.

Aplicaciones recomendadas:

Papeles, cartulinas y cartones, tintas de offset y materiales plásticos usados en la fabricación de etiquetas, tales como PP, PE o PET tratados.

Acabado:

Brillo.

Secado:

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 30-40 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 4000 impresiones/hora.

Presentación:

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 43 hilos/cm a 20°C.

Emulsiones y telas:

Emplear con **ARGAZOL-11.705** con telas de 21 a 43 hilos/cm. Se recomienda dar 4+2 manos a fin de conseguir un depósito importante de material.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.