

80.00.05936

BARNIZ UV

Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para la impresión sobre tintas de offset, cartón, cartulina o papel. La película formada, una vez seco el barniz posee una alta flexibilidad que permite el troquelado posterior. También tiene una amplia aceptación para la sobrepresión de tintas de serigrafía de secado U.V. Su principal fortaleza destaca por su buen acabado sobre papeles verjurados y papeles muy absorbentes, manteniendo el brillo característico de los barnices UV.

El BARNIZ 80.00.5936 destaca por su alto brillo, rápido curado y buen acabado superficial.

- **Acabado:**
Brillo
- **Aplicaciones recomendadas:**
Tintas de offset, papeles, cartulinas y cartones. Especialmente en papeles verjurados y papeles absorbentes
- **Presentación:**
Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 150-165 hilos a 20°C.
- **Secado:**
Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 70-80 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3500 impresiones/hora.
- **Emulsiones y telas:**
Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.