

80.00.04533

BARNIZ UV EFECTO PIZARRA

Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía formulado para la fabricación de pizarras escribibles con rotuladores permanentes. Una vez se realiza la escritura, ésta es fácilmente eliminada pasando un paño seco. La película formada, una vez seco el barniz posee una alta flexibilidad que permite el troquelado posterior. Dada la variedad de marcas de rotuladores permanentes existente en el mercado así como la imposibilidad de conocer si realizan cambios en su fabricación se recomienda encarecidamente realizar ensayos antes de realizar la tirada.

El **BARNIZ UV EFECTO PIZARRA 80.00.04533** destaca por su alto brillo y excelente flexibilidad

• **Acabado:**
Brillo..

• **Aplicaciones recomendadas:**
PVC, glasspack, cartulinas y papeles.

• **Presentación:**
Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 150-165 hilos a 20°C.

• **Secado:**
Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 25-30 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3500 impresiones/hora.

• **Emulsiones y telas:**
Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.

• **Seguridad:**
Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.