

80.00.05330

## BARNIZ U.V. MATE TEXTURIZADO

### Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía que contiene elementos en suspensión que proporcionan un acabado superficial único y muy identificable. La película formada tiene una buena dureza y un nivel de flexibilidad mayor que muchos de los barnices del mercado. Presenta una buena adherencia sobre un elevado número de materiales, estando especialmente pensado para la impresión sobre papeles, cartulinas y láminas plásticas empleadas en el mundo de la etiqueta en continuo.

El **BARNIZ U.V. MATE TEXTURIZADO 80.00.05330** destaca por su bajo nivel de brillo, acabado superficial único, rápido curado y una elevada flexibilidad.

- **Acabado:**

Mate.

- **Curado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 20-25 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3000 impresiones/hora.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 43 hilos/cm.

- **Aplicaciones recomendadas:**

Papeles, cartulinas, cartones, plastificados y tintas de offset, así como láminas plásticas tratadas empleadas en etiquetas en continuo.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 43 hilos/cm a 20°C.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.