

80.00.05411

## BARNIZ U.V. ANTIDESLIZANTE

### Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía que proporciona un acabado áspero y rugoso con un alto coeficiente de rozamiento. Este barniz está formulado para conseguir buena adherencia sobre papeles, cartulinas, cartones, tintas de offset, incluidos los colores oscuros y plastificados. La película, una vez seca, es muy dura.

El **BARNIZ U.V. ANTIDESLIZANTE 80.00.05411** destaca por su bajo nivel de brillo, alta rugosidad, acabado superficial único y rápido curado.

• **Acabado:**  
Mate.

• **Curado:**  
Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 20-25 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3000 impresiones/hora.

• **Emulsiones y telas:**  
Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 43 hilos/cm.

• **Aplicaciones recomendadas:**

Papeles, cartulinas, cartones, plastificados y tintas de offset, así como láminas plásticas tratadas empleadas en etiquetas en continuo.

• **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 43 hilos/cm a 20°C.

• **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.