

80.00.05639

BARNIZ U.V. RELIEVE PVC

Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para la impresión sobre cartón, cartulina, papel, láminas de PVC rígido o PVC autoadhesivo. La película formada, una vez seco el barniz posee una alta flexibilidad que permite el troquelado posterior o la realización de hendidos, dejando un depósito con un volumen importante. También se usa en la industria de la etiqueta en continuo por su excelente flexibilidad para resaltar textos o para hacer acabados braille.

El **BARNIZ U.V. RELIEVE PVC 80.00.05639** destaca por su acabado brillo, excelente flexibilidad, nulo amarilleamiento y rápido curado.

- **Acabado:**

Brillo.

- **Curado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 20-25 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 2000 impresiones/hora.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL 11.705** con telas de 32 a 54 hilos/cm. Para conseguir dejar unos buenos espesores de producto, recomendamos aplicar 4+2 capas de emulsión.

- **Aplicaciones recomendadas:**

PVC rígido, PVC autoadhesivo, papeles, cartulinas y cartones.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 32-54 hilos/cm a 20°C.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.