

80.034

## BARNIZ SERI CH HG

### Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para la impresión sobre tintas de offset y plastificados de polietileno y/o polipropileno, cartón, cartulina o papel. La película formada, una vez seco el barniz posee una alta flexibilidad que permite el troquelado posterior. También tiene una amplia aceptación para la sobreimpresión de tintas de serigrafía de secado U.V.

El **BARNIZ SERI CH HG 80.034** destaca por su alto brillo, rápido curado y buen acabado superficial.

- **Acabado:**

Brillo

- **Aplicaciones recomendadas:**

Tintas de offset, plastificados de PE o PP, papeles, cartulinas y cartones.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 150-165 hilos a 20°C.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.

- **Secado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 70-80 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3500 impresiones/hora.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.