

80.071

BARNIZ U.V. FLEXOGRÁFICO

Descripción de Producto

Barniz UV para ser aplicado mediante unidades de flexo. Es ampliamente empleado en la industria auxiliar gráfica como barniz estándar de sobreimpresión gracias a su excelente calidad relación/precio. Es un producto sin disolventes, de alta reactividad, rápido curado, alto brillo, bajo olor y baja viscosidad. No es termoestampable.

- **Acabado:**

Brillo. Existe una versión mate

- **Curado:**

Bajo una lámpara de 80 W U.V., supera la prueba del talco a velocidades de 60 m/min. En general, se recomienda emplear dos lámparas de 120W, aunque curará con una lámpara de 80W ajustando adecuadamente la velocidad.

- **Aplicaciones recomendadas:**

Papeles, cartulinas, etiquetas en continuo de papel, PE o PP, tintas de offset, tintas flexo, tintas tipografía rotativa, tintas waterless...

- **Presentación:**

Listo para usar en máquina barnizadora de rodillos.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

- **Notas:** Este barniz está diseñado para ser aplicado por la unidad barnizadora de flexo. Para conseguir un brillo óptimo, recomendamos aplicar una capa de 4-6 gr/m². Niveles más finos no proporcionarán el nivel de brillo óptimo.