

80.091

BARNIZ U.V. BASE AGUA

Descripción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía cuyo objetivo es conseguir la máxima compatibilidad con microencapsulados de aroma o termocrómicos. Su especial formulación permite su mezcla en cualquier proporción con este tipo de partículas, maximizando los resultados obtenidos y la estabilidad del producto, tanto en la pantalla como en el almacenaje.

El **BARNIZ 80.091** destaca por su alto brillo y excelente acabado superficial.

- **Acabado:**

Brillo.

- **Presentación:**

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 90- 140 hilos/cm a 20°C.

- **Aplicaciones recomendadas:**

Tintas de offset, plastificados de PE o PP, papeles, cartulinas y cartones.

- **Emulsiones y telas:**

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 90 a 140 hilos/cm.

- **Curado:**

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 40-50 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3500 impresiones/hora.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.