

80.064

BARNIZ U.V. FLEXOGRÁFICO

Descripción de Producto

Barniz UV para ser aplicado mediante unidades de flexo. Es ampliamente empleado en el mundo de la etiqueta ya que permite la estampación con películas de termoimpresión. Es un product sin disolventes, de alta reactividad, rápido curado, alto brillo, bajo olor y baja viscosidad.

- **Acabado:**

Brillo. Existe una versión mate

- **Curado:**

Bajo una lámpara de 80 W U.V., supera la prueba del talco a velocidades de 60 m/min. En general, se recomienda emplear dos lámparas de 120W, aunque curará con una lámpara de 80W ajustando adecuadamente la velocidad.

- **Viscosidad en DIN 4 cup (segundos)**

45s a 25.4 °C

- **Aplicaciones recomendadas:**

Papeles, cartulinas, etiquetas en continuo de papel, PE o PP, tintas de offset, tintas flexo, tintas tipografía rotativa, tintas waterless...

- **Presentación:**

Listo para usar en máquina barnizadora de rodillos.

- **Seguridad:**

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

- **Notas:** Este barniz está diseñado para ser aplicado por la unidad barnizadora de flexo. Para conseguir un brillo óptimo, recomendamos aplicar una capa de 4-6 gr/m². Niveles más finos no proporcionarán el nivel de brillo óptimo.