

SERIE 91

## WATERGLOSS UV

### Descripción de producto

Tinta de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñada para la impresión sobre todo tipo de PVCs.

Destaca por su alto brillo, rápido curado, alta flexibilidad y buen acabado superficial.

### Aplicaciones recomendadas:

Papeles, cartulinas y cartones.

### Secado:

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 15- 18 m/min.

### Acabado:

Brillo.

### Emulsiones y telas:

Emplear con ARGAZOL-E o ARGAZOL-UV con telas de 150 a 165 hilos/cm.

### Presentación:

Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 150-165 hilos a 20°C.

### Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

### Colores



Cualquier otro color puede ser preparado bajo pedido

11/2015

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.-